

Suuntaventtiilit - käsikäyttöiset toimilaitekäyttöiset Sarja PGI, PF, PFF ja SR



PGI .. 4



PF .. 4







PFF .. 4



SR .. 4

Rakenne	Istukkaventtiili, käsikäyttöinen
Liitäntä	4mm Pistoliitin
Nimellishalkaisija	2,5mm
Painealue	2...10bar
Virtaus	60NI/min
Käyttövoima	6N 6 bar:ssa
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

PGI .. 4 Käyttö Painike/jousi

		Toiminto	Painikkeen väri	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	musta	PGI304
		3/2-tieventtiili NC	punainen	PGI304R
		3/2-tieventtiili NO	musta	PGI314
		3/2-tieventtiili NO	punainen	PGI314R
		2/2-tieventtiili NC	musta	PGI204
		2/2-tieventtiili NC	punainen	PGI204R



PF .. 4 Käyttö Sienipainike/jousi

		Toiminto	Painikkeen väri	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	punainen	PF304
		3/2-tieventtiili NO	punainen	PF314
		2/2-tieventtiili NC	punainen	PF204

PFF .. 4 Käyttö Sienipainike/lukittuva

		Toiminto	Painikkeen väri	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	punainen	PFF304
		3/2-tieventtiili NO	punainen	PFF314
		2/2-tieventtiili NC	punainen	PFF204

SR .. 4 Käyttö Vipukytin/lukittuva

		Toiminto	Tyyppi
2/2-tieventtiili und 3/2-tieventtiili 5/2-tieventtiili		3/2-tieventtiili NC	SR304
		3/2-tieventtiili NO	SR314
		2/2-tieventtiili NC	SR204
		5/2-tieventtiili	SR504

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – mekaaniset / manuaaliset, pneumaattiset ohjauselementit / Painikeventtiilit / 3/2-tieventtiili Sarja PM144, PGI / [PGI314] 3/2-tieventtiili PGI314

Versio 6

147784 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

