Distributeurs - commande manuelle actionnés Série PGI, PF, PFF et SR


PGI .. 4



PF .. 4





PFF .. 4


SR .. 4

Type de construction	Soupape à siège, actionné manuellement
Raccordement	4mm Raccord instantané
Diamètre nominal	2,5mm
Plage de pression	2...10bar
Débit	60Nl/min
Force d'actionnement	6N à 6 bar
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C
Remarque	Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu





PGI .. 4 Actionnement Bouton-poussoir/ressort







	Fonction	Couleur du bouton-poussoir	Type
	3/2 voies NC	noir	PGI304
	3/2 voies NC	rouge	PGI304R
	3/2 voies NO	noir	PGI314
	3/2 voies NO	rouge	PGI314R
	2/2 voies NC	noir	PGI204
	2/2 voies NC	rouge	PGI204R

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG






PF .. 4 Actionnement Bouton champignon/ressort

		Fonction	Couleur du bouton-poussoir	Type
		3/2 voies NC	rouge	PF304
		3/2 voies NO	rouge	PF314
		2/2 voies NC	rouge	PF204

PFF .. 4 Actionnement Bouton champignon/à verrouillage

		Fonction	Couleur du bouton-poussoir	Type
		3/2 voies NC	rouge	PFF304
		3/2 voies NO	rouge	PFF314
		2/2 voies NC	rouge	PFF204

SR .. 4 Actionnement Levier à bascule/à crans

		Fonction	Type
 2/2 voies und 3/2 voies Distributeur 5/2 voies		3/2 voies NC	SR304
		3/2 voies NO	SR314
		2/2 voies NC	SR204
		Distributeur 5/2 voies	SR504

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG