

Ručni razvodni ventili upravljani Serija PGI, PF, PFF i SR



PGI .. 4



PF .. 4











PFF .. 4



SR .. 4

Izvedba	Ventil sa sjedištem, ručno upravljano
Priključak	4mm Priključak na utiskivanje
Nazivni promjer	2,5mm
Raspon tlaka	2...10bar
Protok	60NI/min
Sila aktiviranja	6N pri 6 bar
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Napomena	CAD-datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

PGI .. 4 Aktiviranje Tipkalo/opruge

		Funkcija	Boja tipke	Tip
		3/2-putni NC	crna	PGI304
		3/2-putni NC	crveno	PGI304R
		3/2-putni NO	crna	PGI314
		3/2-putni NO	crveno	PGI314R
		2/2-putni NC	crna	PGI204
		2/2-putni NC	crveno	PGI204R



PF .. 4 Aktiviranje Gljivasta tipka/opruga

		Funkcija	Boja tipke	Tip
		3/2-putni NC	crveno	PF304
		3/2-putni NO	crveno	PF314
		2/2-putni NC	crveno	PF204

PFF .. 4 Aktiviranje Tipkalo s gljivastom glavom / s aretacijom

		Funkcija	Boja tipke	Tip
		3/2-putni NC	crveno	PFF304
		3/2-putni NO	crveno	PFF314
		2/2-putni NC	crveno	PFF204

SR .. 4 Aktiviranje Preklopna ručica/zaskočno

		Funkcija	Tip
2/2-putni und 3/2-putni putni ventil 5/2-		3/2-putni NC	SR304
		3/2-putni NO	SR314
		2/2-putni NC	SR204
		5/2-putni ventil	SR504

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Razvodni ventili – mehanički / ručni, pneumatski upravljački elementi / Tipkasti ventili / 3/2-putni ventil Serija PM144, PGI / [PGI314] 3/2-putni ventil PGI314

Verzija 7

147784 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

