Retningsventiler - manuelt betjent
Serie PGI, PF, PFF og SR


PGI .. 4



PF .. 4





PFF .. 4


SR .. 4

Konstruksjonstype	Seteventil, manuelt betjent
Tilkobling	4mm innstikkskobling
Nominell diameter	2,5mm
Trykkområde	2...10bar
Gjennomstrømning	60Nl/min
Aktiveringskraft	6N ved 6 bar
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu





PGI .. 4 Aktivering Trykknapp/fjær







	Funksjon	Knappfarge	Type
	3/2-veis NC	svart	PGI304
	3/2-veis NC	rød	PGI304R
	3/2-veis NO	svart	PGI314
	3/2-veis NO	rød	PGI314R
	2/2-veis NC	svart	PGI204
	2/2-veis NC	rød	PGI204R

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG






PF .. 4 Aktivering Soppknapp/fjær

		Funksjon	Knappfarge	Type
		3/2-veis NC	rød	PF304
		3/2-veis NO	rød	PF314
		2/2-veis NC	rød	PF204

PFF .. 4 Aktivering Soppknapp/låsende

		Funksjon	Knappfarge	Type
		3/2-veis NC	rød	PFF304
		3/2-veis NO	rød	PFF314
		2/2-veis NC	rød	PFF204

SR .. 4 Betjening Vippekontakt/låsende

		Funksjon	Type
		3/2-veis NC	SR304
		3/2-veis NO	SR314
		2/2-veis NC	SR204
		5/2-veis	SR504

2/2-veis und 3/2-veis 5/2-veis

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG