Partnership. With Guarantee.

Supape direcționale - acționate manual
Serie PGI, PF, PFF și SR


PGI .. 4



PF .. 4





PFF .. 4


SR .. 4

Tip constructiv	Ventil cu scaun, acționat manual
Racordare	4mm Racord push-in
Diametru nominal	2,5mm
Domeniu de presiune	2...10bar
Debit de curgere	60Nl/min
Forță de acționare	6N la 6 bar
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu





PGI .. 4 Acționare Buton de apăsare/arc de revenire







	Funcție	Culoarea butonului	Tip
	3/2 căi NC	negru	PGI304
	3/2 căi NC	roșu	PGI304R
	3/2 căi NO	negru	PGI314
	3/2 căi NO	roșu	PGI314R
	2/2 căi NC	negru	PGI204
	2/2 căi NC	roșu	PGI204R

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.






PF .. 4 Acționare Buton tip ciupercă/arc

		Funcție	Culoarea butonului	Tip
		3/2 căi NC	roșu	PF304
		3/2 căi NO	roșu	PF314
		2/2 căi NC	roșu	PF204

PFF .. 4 Acționare Buton tip ciupercă/cu reținere

		Funcție	Culoarea butonului	Tip
		3/2 căi NC	roșu	PFF304
		3/2 căi NO	roșu	PFF314
		2/2 căi NC	roșu	PFF204

SR .. 4 Acționare Manetă/cu fixare în poziție

		Funcție	Tip
		3/2 căi NC	SR304
		3/2 căi NO	SR314
		2/2 căi NC	SR204
		5/2 căi	SR504

2/2 căi und 3/2 căi 5/2 căi

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

© MS PROMCOM S.R.L.