Riktningsventiler - manuellt manövrerade
Serie PGI, PF, PFF och SR


PGI .. 4



PF .. 4





PFF .. 4


SR .. 4

Konstruktionstyp	Sätesventil, manuellt manövrerad
Anslutning	4mm Instickskoppling
Nominell diameter	2,5mm
Tryckområde	2...10bar
Flöde	60Nl/min
Manöverkraft	6N vid 6 bar
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu





PGI .. 4 Manövrering Tryckknapp/fjäder







	Funktion	Knappfärg	Typ
	3/2-vägs NC	svart	PGI304
	3/2-vägs NC	röd	PGI304R
	3/2-vägs NO	svart	PGI314
	3/2-vägs NO	röd	PGI314R
	2/2-vägs NC	svart	PGI204
	2/2-vägs NC	röd	PGI204R

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG






PF .. 4 Manövrering Svamptryckknapp/fjäder

		Funktion	Knappfärg	Typ
		3/2-vägs NC	röd	PF304
		3/2-vägs NO	röd	PF314
		2/2-vägs NC	röd	PF204

PFF .. 4 Manövrering Svamptryckknapp/låsande

		Funktion	Knappfärg	Typ
		3/2-vägs NC	röd	PFF304
		3/2-vägs NO	röd	PFF314
		2/2-vägs NC	röd	PFF204

SR .. 4 Manövrering Vippströmbrytare/låsande

		Funktion	Typ
		3/2-vägs NC	SR304
		3/2-vägs NO	SR314
		2/2-vägs NC	SR204
2/2-vägs und 3/2-vägs 5/2-vägsventil		5/2-vägsventil	SR504

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG