

Retningsventiler - manuelt betjent

Serie PM144, PM145, PM146, PM147



PM144



PM145





PM147





PM146

Konstruktionstype	Sædeventil, manuelt betjent
Tilslutning	4mm Push-in-forskruning (M5 på forespørgsel)
Nominel diameter	2,5mm
Trykområde	0...10bar
Gennemstrømning	90NI/min
Aktiveringskraft	12N ved 6 bar
Medium	filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft
Medietemperatur	0...+60°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

PM144 Aktivering trykknop/fjeder



		Funktion	Trykknopfarve	Type
		3/2-vejs NC	sort	PM144-04-C-BK
		3/2-vejs NC	rød	PM144-04-C-RD

PM145 Aktivering svampeknop/fjeder



		Funktion	Trykknopfarve	Type
		3/2-vejs NC	rød	PM145-04-C-RD



PM147 Aktivering svampeknop/låsende

		Funktion	Trykknappfarve	Type
		3/2-vejs NC	rød	PM147-04-C-RD

PM146 Aktivering vippekontakt/låsende

		Funktion	Type
		3/2-vejs NC	PM146-04-C

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes