

Suuntaventtiilit - käsikäyttöiset Sarja PM144, PM145, PM146, PM147



PM144



PM145





PM147





PM146

Rakenne	Istukkaventtiili, käsikäyttöinen
Liitäntä	4mm Pistoliitin (M5 pyynnöstä)
Nimellishalkaisija	2,5mm
Painealue	0...10bar
Virtaus	90NI/min
Käyttövoima	12N 6 bar:ssa
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

PM144 Käyttö painonappijousi



		Toiminto	Painikkeen väri	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	musta	PM144-04-C-BK
		3/2-tieventtiili NC	punainen	PM144-04-C-RD

PM145 Käyttö sienipainikkeella/jousella



		Toiminto	Painikkeen väri	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	punainen	PM145-04-C-RD



PM147 Käyttö sienipainikkeella/lukittuva

		Toiminto	Painikkeen väri	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	punainen	PM147-04-C-RD

PM146 Käyttö vipu/lukittuva

		Toiminto	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	PM146-04-C

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – mekaaniset / manuaaliset, pneumaattiset ohjauselementit / Painikeventtiilit / 3/2-tieventtiili Sarja PM144, PGI / [PM144-04-C-BK] 3/2-tieventtiili PM144-04-C-BK

Versio 9

147776 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

