

Distributeurs - commande manuelle

Série PM144, PM145, PM146, PM147



PM144



PM145





PM147





PM146

Type de construction	Soupape à siège, actionné manuellement
Raccordement	4mm Raccord instantané (M5 sur demande)
Diamètre nominal	2,5mm
Plage de pression	0...10bar
Débit	90NI/min
Force d'actionnement	12N à 6 bar
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+60°C
Température ambiante	-10...+50°C
Remarque	Les fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

PM144 Actionnement bouton-poussoir/ressort



		Fonction	Couleur du bouton-poussoir	Type
		3/2 voies NC	noir	PM144-04-C-BK
		3/2 voies NC	rouge	PM144-04-C-RD

PM145 Actionnement bouton-poussoir champignon/ressort



		Fonction	Couleur du bouton-poussoir	Type
		3/2 voies NC	rouge	PM145-04-C-RD



PM147 Actionnement par bouton-poussoir champignon / à verrouillage

		Fonction	Couleur du bouton-poussoir	Type
		3/2 voies NC	rouge	PM147-04-C-RD

PM146 Actionnement levier à bascule/à crans

		Fonction	Type
		3/2 voies NC	PM146-04-C

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels – mécaniques / manuels, éléments de commande pneumatiques / Soupapes à bouton-poussoir / Distributeur 3/2 voies Série PM144, PGI / [PM144-04-C-BK] Distributeur 3/2 voies PM144-04-C-BK