

Razvodni ventili - ručno upravljani Serija PM144, PM145, PM146, PM147



PM144



PM145





PM147





PM146

Izvedba	Ventil sa sjedištem, ručno upravljano
Priključak	4mm Priključak na utiskivanje (M5 na upit)
Nazivni promjer	2,5mm
Raspon tlaka	0...10bar
Protok	90NI/min
Sila aktiviranja	12N pri 6 bar
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Napomena	CAD-datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

PM144 Aktiviranje tipkalo/opružno povratno djelovanje



		Funkcija	Boja tipke	Tip
		3/2-putni NC	crna	PM144-04-C-BK
		3/2-putni NC	crveno	PM144-04-C-RD

PM145 Aktiviranje tipkalo s gljivastom glavom/opružno povratno djelovanje


		Funkcija	Boja tipke	Tip
		3/2-putni NC	crveno	PM145-04-C-RD



PM147 Aktiviranje tipkalom s gljivastom glavom/zaskočno

		Funkcija	Boja tipke	Tip
		3/2-putni NC	crveno	PM147-04-C-RD

PM146 Aktiviranje preklopnom polugom/zaskočno

		Funkcija	Tip
		3/2-putni NC	PM146-04-C

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.