

Richtingventielen - handmatig bediend

Serie PM144, PM145, PM146, PM147



PM144



PM145





PM147





PM146

Constructie	Zittingventiel, handmatig bediend
Aansluiting	4mm Insteekkoppeling (M5 op aanvraag)
Nominale diameter	2,5mm
Drukbereik	0...10bar
Doorstroming	90NI/min
Bedieningskracht	12N bij 6 bar
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

PM144 Bediening drukknop/veer



		Functie	Toetskleur	Type
		3/2-wegklep NC	zwart	PM144-04-C-BK
		3/2-wegklep NC	rood	PM144-04-C-RD

PM145 Bediening paddenstoelknop/veer



		Functie	Toetskleur	Type
		3/2-wegklep NC	rood	PM145-04-C-RD



PM147 Bediening paddenstoelknop/vergrendelend

		Functie	Toetskleur	Type
		3/2-wegklep NC	rood	PM147-04-C-RD

PM146 Bediening tuimelschakelaar/vergrendelend

		Functie	Type
		3/2-wegklep NC	PM146-04-C

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden