

Supape direcționale - acționate manual

Serie PM144, PM145, PM146, PM147



PM144



PM145





PM147





PM146

Tip constructiv	Ventil cu scaun, acționat manual
Racordare	4mm Racord push-in (M5 la cerere)
Diametru nominal	2,5mm
Domeniu de presiune	0...10bar
Debit de curgere	90NI/min
Forță de acționare	12N la 6 bar
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+60°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C
Notă	Fișierele CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

PM144 Acționare buton de apăsare/arc



		Funcție	Culoarea butonului	Tip
		3/2 căi NC	negru	PM144-04-C-BK
		3/2 căi NC	roșu	PM144-04-C-RD

PM145 Acționare buton tip ciupercă/arc



		Funcție	Culoarea butonului	Tip
		3/2 căi NC	roșu	PM145-04-C-RD



PM147 Acționare buton tip ciupercă/cu reținere

		Funcție	Culoarea butonului	Tip
		3/2 căi NC	roșu	PM147-04-C-RD

PM146 Acționare cu manetă/ cu fixare (cu reținere)

		Funcție	Tip
		3/2 căi NC	PM146-04-C

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Valve direcționale - elemente de control mecanice / manuale, pneumatice / Supape cu buton / Supapă cu 3/2 căi serie PM144, PGI / [PM144-04-C-BK] Supapă cu 3/2 căi PM144-04-C-BK