

Distributeurs - commande manuelle actionnés 1/8" jusqu'à 1/4"

Série VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..







VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Type de construction	Vanne à tiroir, actionné manuellement
Raccordement	G1/8" jusqu'à G1/4" selon ISO228/1
Diamètre nominal	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Débit	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Plage de pression	0 jusqu'à 10 bar
Matériaux	Corps Aluminium nickelé, Tiroir Aluminium, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0°C jusqu'à +40°C
Température ambiante	-10°C jusqu'à +50°C
Remarque	Fichiers CAO sont disponibles dans le catalogue en ligne STASTO sur www.stasto.com

VCML32 .. 8 Distributeur 3/2 voies G1/8" avec levier manuel

		Actionnement	Type
		cranté	VCML32018
		Rappel par ressort	VCML326M8
		Rappel par ressort	VCML329M8



VCML32 .. 4 Distributeur 3/2 voies G1/4" avec levier manuel

		Actionnement	Type
		cranté	VCML32014
		Rappel par ressort	VCML326M4
		Rappel par ressort	VCML329M4

VCML52 . 18 Distributeur 5/2 voies G1/8" avec levier manuel

		Actionnement	Type
		cranté	VCML52018
		Rappel par ressort	VCML52M18

VCML52 . 14 Distributeur 5/2 voies G1/4" avec levier manuel

		Actionnement	Type
		cranté	VCML52014
		Rappel par ressort	VCML52M14

VCML53 .. 8 Distributeur 5/3 voies G1/8" avec levier manuel

		Actionnement	Type
		cranté	VCML53618
		Rappel par ressort	VCML536M8
		cranté	VCML53918
		Rappel par ressort	VCML539M8





VCML53 .. 4 Distributeur 5/3 voies G1/4" avec levier manuel

		Actionnement	Type
		cranté	VCML53614
		Rappel par ressort	VCML536M4
		cranté	VCML53914
		Rappel par ressort	VCML539M4

VCMT32 .. 8 Distributeur 3/2 voies G1/8" avec bouton-poussoir

		Actionnement	Type
 Technical drawing of the VCMT32018 valve. The front view shows a cylindrical body with a top flange of diameter Ø25 and a bottom flange of diameter Ø30. The total height is 56. The top flange has a thickness of 12, and the bottom flange has a thickness of 4. The main body has a diameter of Ø22. The side view shows a total height of 93, with a top flange of height 37 and a main body of height 18. The main body has a diameter of Ø20 and a central hole of diameter Ø16. The bottom flange has a diameter of Ø20 and a thickness of 4.3. The main body has a diameter of Ø23. The top flange has a thread of M16x1.5.		cranté	VCMT32018
		Rappel par ressort	VCMT326M8
		Rappel par ressort	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 Distributeur 3/2 voies G1/4" avec bouton-poussoir




		Actionnement	Type
 Technical drawing of the VCMT32014 valve. The front view shows a cylindrical body with a diameter of 40 mm at the base, a central port with a diameter of 25 mm, and a side port with a diameter of 32 mm. The total height is 59 mm. The side view shows a length of 98 mm and a diameter of 25 mm at the base. The drawing also indicates a 12.5 mm dimension for the top section and a 4.3 mm dimension for the side port.	 Technical drawing of the VCMT32014 valve showing a side view with dimensions. The drawing indicates a diameter of 25 mm and a length of 1.5 mm for the top section. The total height is 39 mm. The drawing also indicates a 3 mm dimension for the side port.	cranté	VCMT32014
	☐	Rappel par ressort	VCMT326M4
	☐	Rappel par ressort	VCMT329M4

VCMT52 . 18 Distributeur 5/2 voies G1/8" avec bouton-poussoir

		Actionnement	Type
		cranté	VCMT52018
		Rappel par ressort	VCMT52M18



VCMT52 . 14 Distributeur 5/2 voies G1/4" avec bouton-poussoir

		Actionnement	Type
		cranté	VCMT52014
		Rappel par ressort	VCMT52M14

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux