

Retningsventiler - manuelt betjent 1/8" til 1/4" Serie VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..







VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Konstruksjonstype	Skyveventil, manuelt betjent
Tilkobling	G1/8" til G1/4" i henhold til ISO228/1
Nominell diameter	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Gjennomstrømning	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Trykkområde	0 til 10 bar
Materialer	Kropp Nikkelbelagt aluminium, Skyvespjeld Aluminium, Tetninger NBR
Monteringstype	Gjennomgående borer i ventilhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0°C til +40°C
Omgivelsestemperatur	-10°C til +50°C
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO-OnlineKatalog på www.stasto.com

VCML32 .. 8 3/2-veisventil G1/8" med håndspak

		Aktivering	Type
		låsende	VCML32018
		Fjærretur	VCML326M8
		Fjærretur	VCML329M8



VCML32 .. 4 3/2-veisventil G1/4" med håndspak

		Aktivering	Type
		låsende	VCML32014
		Fjærretur	VCML326M4
		Fjærretur	VCML329M4

VCML52 . 18 5/2-veisventil G1/8" med håndspak

		Aktivering	Type
		låsende	VCML52018
		Fjærretur	VCML52M18

VCML52 . 14 5/2-veisventil G1/4" med håndspak




		Aktivering	Type
		låsende	VCML52014
		Fjærretur	VCML52M14

VCML53 .. 8 5/3-veisventil G1/8" med håndspak





		Aktivering	Type
		låsende	VCML53618
		Fjærretur	VCML536M8
		låsende	VCML53918
		Fjærretur	VCML539M8







VCML53 .. 4 5/3-veisventil G1/4" med håndspak

		Aktivering	Type
		låsende	VCML53614
		Fjærretur	VCML536M4
		låsende	VCML53914
		Fjærretur	VCML539M4




VCMT32 .. 8 3/2-veisventil G1/8" med trykknapp

		Aktivering	Type
		låsende	VCMT32018
		Fjærretur	VCMT326M8
		Fjærretur	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 3/2-veisventil G1/4" med trykknapp

		Aktivering	Type
		låsende	VCMT32014
		Fjærretur	VCMT326M4
		Fjærretur	VCMT329M4

VCMT52 .. 18 5/2-veisventil G1/8" med trykknapp

		Aktivering	Type
		låsende	VCMT52018
		Fjærretur	VCMT52M18



VCMT52 . 14 5/2-veisventil G1/4" med trykknapp

	Aktivering	Type
The image contains two technical drawings of mechanical components. The left drawing shows a component with dimensions: top flange diameter Ø 25, total height 125, mounting hole diameter Ø 8, base diameter Ø 25, base width 78, bottom flange diameter Ø 30, and overall width 40. The right drawing shows a similar component with dimensions: top flange diameter M25 x 1.5, total height 117, mounting hole diameter Ø 8, base diameter Ø 25, base width 78, bottom flange diameter Ø 30, and overall width 40.	Iåsende	VCMT52014
	Fjærretur	VCMT52M14

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer / Trykknappventiler / 5/2-veisventil Serie VCMT

