


Κατευθυντικές βαλβίδες - χειροκίνητα ενεργοποιούμενες Σειρά MV



MV46...




MV46-00-...-2




MV46-00-...-3



MV48...




MV48-...-...-2



MV48-...-...-3

Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας, δι-σταθερός, χειροκίνητη ενεργοποίηση
Σύνδεση	G1/8" και G1/4" ή αντίστοιχα 6mm και 8mm Ταχυσύνδεσμος με ρακόρ (push-in)
Εύρος πίεσης	0...15bar
Παροχή	βλέπε πίνακας
Δύναμη ενεργοποίησης στα 6bar	βλέπε πίνακας
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+70°C
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

MV46




Σύνδεση D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Παροχή * [Nl/min]	Λειτουργία	Δύναμη ενεργοποίησης [N]	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2-οδών	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2-οδών	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2-οδών	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2-οδών	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Διάμετρος σωλήνα	D1	L1	L2	L3	CH	Παροχή * [Nl/min]	Λειτουργία	Δύναμη ενεργοποίησης [N]	Βάρος [g]	Τύπος
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2-οδών	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2-οδών	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2-οδών	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2-οδών	12	31,5	MV48-08-08-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες κατεύθυνσης – μηχανικές / χειροκίνητες, πνευματικά στοιχεία ελέγχου / Μοχλοβάνες / Βαλβίδα 3/2 οδών Σειρά MV46

