



Valvole direzionali - azionamento manuale azionate Serie MV



MV46...




MV46-00-...-2




MV46-00-...-3



MV48...




MV48-...-...-2



MV48-...-...-3

Tipo di costruzione	Valvola a sede, bistabile, azionato manualmente
Connessione	G1/8" e G1/4" ovvero 6mm e 8mm Raccordo a innesto rapido
Campo di pressione	0...15bar
Portata	vedi tabella
Forza di azionamento a 6 bar	vedi tabella
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+70°C
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

MV46




Connessione D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Portata * [Nl/min]	Funzione	Forza di azionamento [N]	Peso [g]	Tipo
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2-vie	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2-vie	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2-vie	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2-vie	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Diametro del tubo	D1	L1	L2	L3	CH	Portata * [NI/min]	Funzione	Forza di azionamento [N]	Peso [g]	Tipo
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2-vie	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2-vie	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2-vie	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2-vie	12	31,5	MV48-08-08-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - azionamento meccanico / manuale, elementi di comando pneumatici / Valvole a leva / Valvola 3/2 vie Serie MV46