



Riktningsventiler - manuellt manövrerade Serie MV



MV46...




MV46-00-...-2




MV46-00-...-3



MV48...




MV48-...-2



MV48-...-3

Konstruktionstyp	Sättesventil, bistabilt, manuellt manövrerad
Anslutning	G1/8" och G1/4" respektive 6mm och 8mm Instickskoppling
Tryckområde	0...15bar
Flöde	se tabell
Manöverkraft vid 6bar	se tabell
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+70°C
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

MV46




Anslutning D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Flöde * [Nl/min]	Funktion	Manöverkraft [N]	Vikt [g]	Typ
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2-vägs	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2-vägs	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2-vägs	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2-vägs	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Slangdiameter	D1	L1	L2	L3	CH	Flöde * [NI/min]	Funktion	Manöverkraft [N]	Vikt [g]	Typ
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2-vägs	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2-vägs	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2-vägs	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2-vägs	12	31,5	MV48-08-08-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – mekaniska/manuella, pneumatiska styrelement / Spakventiler / 3/2-vägsventil Serie MV46