


Distributeurs - commande manuelle actionnés


Série MV



MV46...




MV46-00-...-2




MV46-00-...-3



MV48...




MV48-...-2



MV48-...-3

Type de construction	Soupape à siège, bistable, actionné manuellement
Raccordement	G1/8" et G1/4" ou plutôt 6mm et 8mm Raccord instantané
Plage de pression	0...15bar
Débit	voir tableau
Force d'actionnement à 6 bar	voir tableau
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+70°C
Remarque	Fichiers CAO disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

MV46




Raccordement D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Débit * [Nl/min]	Fonction	Force d'actionnement [N]	Poids [g]	Type
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2 voies	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2 voies	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2 voies	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2 voies	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Diamètre du tuyau	D1	L1	L2	L3	CH	Débit * [Nl/min]	Fonction	Force d'actionnement [N]	Poids [g]	Type
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2 voies	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2 voies	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2 voies	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2 voies	12	31,5	MV48-08-08-2
Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall										

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux