

Retningsventiler - manuelt betjent

Serie PGI, PF, PFF og SR



PGI .. 4



PF .. 4







PFF .. 4



SR .. 4





Konstruktionstype	Sædeventil, manuelt betjent
Tilslutning	4mm Push-in-forskruning
Nominel diameter	2,5mm
Trykområde	2...10bar
Gennemstrømning	60NI/min
Aktiveringskraft	6N ved 6 bar
Medium	filtreret og olieret eller uolieret trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Bemærk	CAD-filer fås i STASTO Store på www.stasto.eu

PGI .. 4 Aktivering Trykknapp/fjeder





		3/2-vejs NC	sort	PGI304
		3/2-vejs NC	rød	PGI304R
		3/2-vejs NO	sort	PGI314
		3/2-vejs NO	rød	PGI314R
		2/2-vejs NC	sort	PGI204
		2/2-vejs NC	rød	PGI204R








PF .. 4 Aktivering Svampeknapp/fjeder

		Funktion	Trykknappfarve	Type
		3/2-vejs NC	rød	PF304
		3/2-vejs NO	rød	PF314
		2/2-vejs NC	rød	PF204

PFF .. 4 Aktivering Svampeknapp/låsende

		Funktion	Trykknappfarve	Type
		3/2-vejs NC	rød	PFF304
		3/2-vejs NO	rød	PFF314
		2/2-vejs NC	rød	PFF204

SR .. 4 Aktivering Vippekontakt/låsende

		Funktion	Type
 2/2-vejs und 3/2-vejs vejs 5/2-		3/2-vejs NC	SR304
		3/2-vejs NO	SR314
		2/2-vejs NC	SR204
		5/2-vejs	SR504

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer / Håndventiler / 5/2-vejsventil Serie SR

Version 6

138340 / Oprettet 2026/34 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

