

Κατευθυντικές βαλβίδες - χειροκίνητα ενεργοποιούμενες Σειρά PGI, PF, PFF και SR



PGI .. 4



PF .. 4




PFF .. 4



SR .. 4

Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας, χειροκίνητη ενεργοποίηση
Σύνδεση	4mm Ταχυσύνδεσμος με ρακόρ (push-in)
Ονομαστική διάμετρος	2,5mm
Εύρος πίεσης	2...10bar
Παροχή	60NI/min
Δύναμη ενεργοποίησης	6N στα 6 bar
Μέσο	φιλτραρισμένος και λιπασμένος ή μη λιπασμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Σημείωση	Αρχεία CAD διατίθενται στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

PGI .. 4 Ενεργοποίηση Πλήκτρο πίεσης/ελατήριο



	Λειτουργία	Χρώμα πλήκτρου	Τύπος
	3/2-οδών NC	μαύρο	PGI304
	3/2-οδών NC	κόκκινο	PGI304R
	3/2-οδών NO	μαύρο	PGI314
	3/2-οδών NO	κόκκινο	PGI314R
	2/2-οδών NC	μαύρο	PGI204
	2/2-οδών NC	κόκκινο	PGI204R



PF .. 4 Ενεργοποίηση Μπουτόν μανιτάρι/ελατήριο

		Λειτουργία	Χρώμα πλήκτρου	Τύπος
		3/2-οδών NC	κόκκινο	PF304
		3/2-οδών NO	κόκκινο	PF314
		2/2-οδών NC	κόκκινο	PF204

PFF .. 4 Ενεργοποίηση Μπουτόν μανιταριού/με μανδάλωση

		Λειτουργία	Χρώμα πλήκτρου	Τύπος
		3/2-οδών NC	κόκκινο	PFF304
		3/2-οδών NO	κόκκινο	PFF314
		2/2-οδών NC	κόκκινο	PFF204

SR .. 4 Ενεργοποίηση Μοχλός/με μανδάλωση

		Λειτουργία	Τύπος
2/2-οδών und 3/2-οδών οδών 5/2-		3/2-οδών NC	SR304
		3/2-οδών NO	SR314
		2/2-οδών NC	SR204
		5/2-οδών	SR504

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες κατεύθυνσης – μηχανικές / χειροκίνητες, πνευματικά στοιχεία ελέγχου / Μοχλοβάνες / Βαλβίδα 5/2 οδών Σειρά SR

Έκδοση 6

138340 / Δημιουργήθηκε 2026/34 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

