

Válvulas direccionales - accionamiento manual accionadas Serie PGI, PF, PFF y SR



PGI .. 4



PF .. 4



PFF .. 4



SR .. 4





Tipo de construcción	Válvula de asiento, accionamiento manual
Conexión	4mm racor enchufable
Diámetro nominal	2,5mm
Rango de presión	2...10bar
Caudal	60NI/min
Fuerza de accionamiento	6N a 6 bar
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

PGI .. 4 Accionamiento Pulsador/muelle





		Función	Color del pulsador	Tipo
		3/2 vías NC	negro	PGI304
		3/2 vías NC	rojo	PGI304R
		3/2 vías NO	negro	PGI314
		3/2 vías NO	rojo	PGI314R
		2/2 vías NC	negro	PGI204
		2/2 vías NC	rojo	PGI204R








PF .. 4 Accionamiento Pulsador tipo seta/muelle

		Función	Color del pulsador	Tipo
		3/2 vías NC	rojo	PF304
		3/2 vías NO	rojo	PF314
		2/2 vías NC	rojo	PF204

PFF .. 4 Accionamiento Pulsador tipo seta/enclavable

		Función	Color del pulsador	Tipo
		3/2 vías NC	rojo	PFF304
		3/2 vías NO	rojo	PFF314
		2/2 vías NC	rojo	PFF204

SR .. 4 Accionamiento Palanca/enclavable

		Función	Tipo
 2/2 vías und 3/2 vías vías 5/2		3/2 vías NC	SR304
		3/2 vías NO	SR314
		2/2 vías NC	SR204
		5/2 vías	SR504

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

