

Distributeurs - commande manuelle actionnés

Série PGI, PF, PFF et SR



PGI .. 4



PF .. 4







PFF .. 4



SR .. 4

Type de construction	Soupape à siège, actionné manuellement
Raccordement	4mm Raccord instantané
Diamètre nominal	2,5mm
Plage de pression	2...10bar
Débit	60NI/min
Force d'actionnement	6N à 6 bar
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C
Remarque	Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

PGI .. 4 Actionnement Bouton-poussoir/ressort

		Fonction	Couleur du bouton-poussoir	Type
		3/2 voies NC	noir	PGI304
		3/2 voies NC	rouge	PGI304R
		3/2 voies NO	noir	PGI314
		3/2 voies NO	rouge	PGI314R
		2/2 voies NC	noir	PGI204
		2/2 voies NC	rouge	PGI204R



PF .. 4 Actionnement Bouton champignon/ressort

		Fonction	Couleur du bouton-poussoir	Type
		3/2 voies NC	rouge	PF304
		3/2 voies NO	rouge	PF314
		2/2 voies NC	rouge	PF204

PFF .. 4 Actionnement Bouton champignon/à verrouillage

		Fonction	Couleur du bouton-poussoir	Type
		3/2 voies NC	rouge	PFF304
		3/2 voies NO	rouge	PFF314
		2/2 voies NC	rouge	PFF204

SR .. 4 Actionnement Levier à bascule/à crans

		Fonction	Type
2/2 voies und 3/2 voies Distributeur 5/2 voies		3/2 voies NC	SR304
		3/2 voies NO	SR314
		2/2 voies NC	SR204
		Distributeur 5/2 voies	SR504

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels – mécaniques / manuels, éléments de commande pneumatiques / Soupapes à levier / Distributeur 5/2 voies Série SR

Version 5

138340 / Généré 2026/28 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

