

Retningsventiler - manuelt betjent

Serie PGI, PF, PFF og SR



PGI .. 4



PF .. 4






PFF .. 4



SR .. 4

Konstruksjonstype	Seteventil, manuelt betjent
Tilkobling	4mm innstikkskobling
Nominell diameter	2,5mm
Trykkområde	2...10bar
Gjennomstrømning	60NI/min
Aktiveringskraft	6N ved 6 bar
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

PGI .. 4 Aktivering Trykknapp/fjær

		Funksjon	Knappfarge	Type
		3/2-veis NC	svart	PGI304
		3/2-veis NC	rød	PGI304R
		3/2-veis NO	svart	PGI314
		3/2-veis NO	rød	PGI314R
		2/2-veis NC	svart	PGI204
		2/2-veis NC	rød	PGI204R



PF .. 4 Aktivering Soppknapp/fjær

		Funksjon	Knappfarge	Type
		3/2-veis NC	rød	PF304
		3/2-veis NO	rød	PF314
		2/2-veis NC	rød	PF204

PFF .. 4 Aktivering Soppknapp/låsende

		Funksjon	Knappfarge	Type
		3/2-veis NC	rød	PFF304
		3/2-veis NO	rød	PFF314
		2/2-veis NC	rød	PFF204

SR .. 4 Betjening Vippekontakt/låsende

		Funksjon	Type
2/2-veis und 3/2-veis veis 5/2-		3/2-veis NC	SR304
		3/2-veis NO	SR314
		2/2-veis NC	SR204
		5/2-veis	SR504

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer / Spakventiler / 5/2-veisventil Serie SR

Versjon 5

138340 / Generert 2026/28 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

