

Richtingventielen - handmatig bediend

Serie PGI, PF, PFF en SR



PGI .. 4



PF .. 4








PFF .. 4



SR .. 4





Constructie	Zittingventiel, handmatig bediend
Aansluiting	4mm Insteekkoppeling
Nominale diameter	2,5mm
Drukbereik	2...10bar
Doorstroming	60NI/min
Bedieningskracht	6N bij 6 bar
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

PGI .. 4 Bediening Drukknop/veer





		Functie	Toetskleur	Type
		3/2-wegklep NC	zwart	PGI304
		3/2-wegklep NC	rood	PGI304R
		3/2-wegklep NO	zwart	PGI314
		3/2-wegklep NO	rood	PGI314R
		2/2-weg NC	zwart	PGI204
		2/2-weg NC	rood	PGI204R







PF .. 4 Bediening Paddestoeknop/veer

		Functie	Toetskleur	Type
		3/2- wegklep NC	rood	PF304
		3/2- wegklep NO	rood	PF314
		2/2-weg NC	rood	PF204

PFF .. 4 Bediening Paddenstoelknop/vergrendelend

		Functie	Toetskleur	Type
		3/2- wegklep NC	rood	PFF304
		3/2- wegklep NO	rood	PFF314
		2/2-weg NC	rood	PFF204

SR .. 4 Bediening Tuimelschakelaar/vergrendelend

		Functie	Type
 2/2-weg und 3/2-wegklep 5/2-wegklep		3/2-wegklep NC	SR304
		3/2-wegklep NO	SR314
		2/2-weg NC	SR204
		5/2-wegklep	SR504

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden