

Supape direcționale - acționate manual

Serie PGI, PF, PFF și SR



PGI .. 4



PF .. 4







PFF .. 4



SR .. 4

Tip constructiv	Ventil cu scaun, acționat manual
Racordare	4mm Racord push-in
Diametru nominal	2,5mm
Domeniu de presiune	2...10bar
Debit de curgere	60NI/min
Forță de acționare	6N la 6 bar
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

PGI .. 4 Acționare Buton de apăsare/arc de revenire

		Funcție	Culoarea butonului	Tip
		3/2 căi NC	negru	PGI304
		3/2 căi NC	roșu	PGI304R
		3/2 căi NO	negru	PGI314
		3/2 căi NO	roșu	PGI314R
		2/2 căi NC	negru	PGI204
		2/2 căi NC	roșu	PGI204R



PF .. 4 Acționare Buton tip ciupercă/arc

		Funcție	Culoarea butonului	Tip
		3/2 căi NC	roșu	PF304
		3/2 căi NO	roșu	PF314
		2/2 căi NC	roșu	PF204

PFF .. 4 Acționare Buton tip ciupercă/cu reținere

		Funcție	Culoarea butonului	Tip
		3/2 căi NC	roșu	PFF304
		3/2 căi NO	roșu	PFF314
		2/2 căi NC	roșu	PFF204

SR .. 4 Acționare Manetă/cu fixare în poziție

		Funcție	Tip
2/2 căi und 3/2 căi 5/2 căi		3/2 căi NC	SR304
		3/2 căi NO	SR314
		2/2 căi NC	SR204
		5/2 căi	SR504

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - elemente de control mecanice / manuale, pneumatice / Supape cu pârghie / Supapă cu 5/2 căi serie SR

