

Potni ventili - ročno upravljani

Serijska PGI, PF, PFF in SR



PGI .. 4



PF .. 4







PFF .. 4



SR .. 4

Konstrukcija	sedežni ventil, ročno upravljani
Priključek	4mm vtična spojka
Nazivni premer	2,5mm
Tlačno območje	2...10bar
Pretok	60NI/min
Sila aktiviranja	6N pri 6 bar
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

PGI .. 4 Aktiviranje Pritisni gumb/vzmet

		Funkcija	Barva tipke	Tip
		3/2-potni NC	črna	PGI304
		3/2-potni NC	rdeča	PGI304R
		3/2-potni NO	črna	PGI314
		3/2-potni NO	rdeča	PGI314R
		2/2-potni NC	črna	PGI204
		2/2-potni NC	rdeča	PGI204R



PF .. 4 Aktiviranje Gobasti gumb/vzmet

		Funkcija	Barva tipke	Tip
		3/2-potni NC	rdeča	PF304
		3/2-potni NO	rdeča	PF314
		2/2-potni NC	rdeča	PF204

PFF .. 4 Aktiviranje Gobasti gumb/zaskokom

		Funkcija	Barva tipke	Tip
		3/2-potni NC	rdeča	PFF304
		3/2-potni NO	rdeča	PFF314
		2/2-potni NC	rdeča	PFF204

SR .. 4 Aktiviranje Preklopna ročica/zaskokom

		Funkcija	Tip
2/2-potni und 3/2-potni potni 5/2-		3/2-potni NC	SR304
		3/2-potni NO	SR314
		2/2-potni NC	SR204
		5/2-potni	SR504

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi / Ventili z ročico / 5/2-potni ventil serija SR

Različica 6

138340 / Ustvarjeno 2026/34 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spleto

Stran 2 / 2

