

Riktningsventiler - manuellt manövrerade

Serie PGI, PF, PFF och SR



PGI .. 4



PF .. 4







PFF .. 4



SR .. 4

Konstruktionstyp	Sätesventil, manuellt manövrerad
Anslutning	4mm Instickskoppling
Nominell diameter	2,5mm
Tryckområde	2...10bar
Flöde	60NI/min
Manöverkraft	6N vid 6 bar
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

PGI .. 4 Manövrering Tryckknapp/fjäder

		Funktion	Knappfärg	Typ
				PGI304
		3/2-vägs NC	svart	PGI304R
		3/2-vägs NO	svart	PGI314
		3/2-vägs NO	röd	PGI314R
		2/2-vägs NC	svart	PGI204
		2/2-vägs NC	röd	PGI204R



PF .. 4 Manövrering Svamptryckknapp/fjäder

		Funktion	Knappfärg	Typ
		3/2-vägs NC	röd	PF304
		3/2-vägs NO	röd	PF314
		2/2-vägs NC	röd	PF204

PFF .. 4 Manövrering Svamptryckknapp/låsande

		Funktion	Knappfärg	Typ
		3/2-vägs NC	röd	PFF304
		3/2-vägs NO	röd	PFF314
		2/2-vägs NC	röd	PFF204

SR .. 4 Manövrering Vippströmbrytare/låsande

		Funktion	Typ
2/2-vägs und 3/2-vägs vägsventil 5/2-		3/2-vägs NC	SR304
		3/2-vägs NO	SR314
		2/2-vägs NC	SR204
		5/2-vägsventil	SR504

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – mekaniska/manuella, pneumatiska styrelement / Spakventiler / 5/2-vägsventil Serie SR

Version 6

138340 / Genererad 2026/34 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

