

Κατευθυντικές βαλβίδες - χειροκίνητα ενεργοποιούμενες 1/8" έως 1/4" Σειρά VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..



VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Τύπος κατασκευής	Συρταρωτή βαλβίδα, χειροκίνητη ενεργοποίηση
Σύνδεση	G1/8" έως G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Ονομαστική διάμετρος	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Παροχή	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Εύρος πίεσης	0 έως 10 bar
Υλικά κατασκευής	Σώμα Επικεκλημένο αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Διαμπερείς οπές στο σώμα της βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λιπασμένος ή μη λιπασμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0°C έως +40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10°C έως +50°C
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στον STASTO-OnlineKatalog στη διεύθυνση www.stasto.com

VCML32 .. 8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" με χειρομοχλό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCML32018
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML326M8
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML329M8



VCML32 .. 4 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/4" με χειρομοχλό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCML32014
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML326M4
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML329M4

VCML52 . 18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" με χειρομοχλό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCML52018
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML52M18

VCML52 . 14 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/4" με χειρομοχλό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCML52014
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML52M14

VCML53 .. 8 Βαλβίδα 5/3 οδών G1/8" με χειρομοχλό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCML53618
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML536M8
		μανδαλωτό	VCML53918
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML539M8



VCML53 .. 4 Βαλβίδα 5/3 οδών G1/4" με χειρομοχλό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCML53614
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML536M4
		μανδαλωτό	VCML53914
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML539M4

VCMT32 .. 8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" με μπουτόν πιεστικό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCMT32018
		Επαναφορά με ελατήριο	VCMT326M8
		Επαναφορά με ελατήριο	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/4" με μπουτόν πιεστικό




		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCMT32014
		Επαναφορά με ελατήριο	VCMT326M4
		Επαναφορά με ελατήριο	VCMT329M4

VCMT52 . 18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" με μπουτόν πιεστικό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCMT52018
		Επαναφορά με ελατήριο	VCMT52M18



VCMT52 . 14 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/4" με μπουτόν πιεστικό

	Ενεργοποίηση	Τύπος
		VCMT52014
		VCMT52M14

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες κατεύθυνσης – μηχανικές / χειροκίνητες, πνευματικά στοιχεία ελέγχου / Μοχλοβάνες / Βαλβίδα 3/2 οδών Σειρά VCML

Έκδοση 6

138341 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 4 / 4

