

Richtingventielen - handmatig bediend 1/8" tot en met 1/4"

Serie VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..







VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Constructie	Schuifafsluiter, handmatig bediend
Aansluiting	G1/8" tot en met G1/4" volgens ISO228/1
Nominale diameter	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Doorstroming	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Drukbereik	0 tot en met 10 bar
Materialen	Huis Vernikkeld aluminium, Schuifafsluiter Aluminium, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0°C tot en met +40°C
Omgevingstemperatuur	-10°C tot en met +50°C
Opmerking	CAD-bestanden zijn in de STASTO-OnlineCatalogus onder www.stasto.com verkrijgbaar

VCML32 .. 8 3/2-wegventiel G1/8" met handhendel

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCML32018
		Veerterugstelling	VCML326M8
		Veerterugstelling	VCML329M8



VCML32 .. 4 3/2-wegventiel G1/4" met handhendel

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCML32014
		Veerterugstelling	VCML326M4
		Veerterugstelling	VCML329M4

VCML52 . 18 5/2-wegventiel G1/8" met handhendel

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCML52018
		Veerterugstelling	VCML52M18

VCML52 . 14 5/2-wegventiel G1/4" met handhendel

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCML52014
		Veerterugstelling	VCML52M14

VCML53 .. 8 5/3-wegventiel G1/8" met handhendel

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCML53618
		Veerterugstelling	VCML536M8
		vergrendelend	VCML53918
		Veerterugstelling	VCML539M8



VCML53 .. 4 5/3-wegventiel G1/4" met handhendel

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCML53614
		Veerterugstelling	VCML536M4
		vergrendelend	VCML53914
		Veerterugstelling	VCML539M4

VCMT32 .. 8 3/2-wegventiel G1/8" met drukknop

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCMT32018
		Veerterugstelling	VCMT326M8
		Veerterugstelling	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 3/2-wegventiel G1/4" met drukknop




		Bediening	Type
		vergrendelend	VCMT32014
		Veerterugstelling	VCMT326M4
		Veerterugstelling	VCMT329M4

VCMT52 .. 18 5/2-wegventiel G1/8" met drukknop

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCMT52018
		Veerterugstelling	VCMT52M18



VCMT52 . 14 5/2-wegventiel G1/4" met drukknop

		Bediening	Type
 Technical drawing of the VCMT52014 component. The front view shows a cylindrical body with a diameter of 40 mm and a total height of 125 mm. The side view shows a height of 117 mm. Key dimensions include a top flange diameter of 25 mm, a central shaft diameter of 6 mm, and a base diameter of 30 mm.	 Technical drawing of the VCMT52014 component showing a cross-section with dimensions 4, 2, 5, and 13.	vergrendelend	VCMT52014
 Technical drawing of the VCMT52M14 component. The front view shows a cylindrical body with a diameter of 40 mm and a total height of 125 mm. The side view shows a height of 117 mm. Key dimensions include a top flange diameter of 25 mm, a central shaft diameter of 6 mm, and a base diameter of 30 mm.	 Technical drawing of the VCMT52M14 component showing a cross-section with dimensions 4, 2, 5, and 13.	Veerterugstelling	VCMT52M14

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - mechanisch / handmatig, pneumatische besturingselementen / Hendelventielen / 5/3-wegventiel Serie VCML

