


Κατευθυντικές βαλβίδες με ποδοχειρισμό Σειρά PM122, PM137, PM138



PM122



PM138



PM137

Τύπος κατασκευής	PM122/PM138 Συρταρωτή βαλβίδα, PM137 Βαλβίδα έδρας, με ποδοκίνητη ενεργοποίηση
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1 ή αντίστοιχα 4mm Ταχυσύνδεσμος με ρακόρ (push-in)
Ονομαστική διάμετρος	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Παροχή	PM122/PM138 1080NI/min, PM137 90NI/min
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Πίεση λειτουργίας	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Σημείωση	Αρχεία CAD διατίθενται στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

PM122 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/4"

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		Ποδόπληκτρο/ελατήριο	PM122-14
		Ποδοδιακό/με μανδάλωση	PM122-14-BS

PM138 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/4"

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		Ποδόπληκτρο/ελατήριο	PM138-14
		Ποδοδιακό/με μανδάλωση	PM138-14-BS

PM137 Βαλβίδα 3/2 οδών 4mm Ταχυσύνδεσμος με ρακόρ (push-in)

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		Ποδόπληκτρο/ελατήριο	PM137-04

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά



