


Distributeurs à commande au pied
Série PM122, PM137, PM138





PM122


PM138





PM137

Type de construction	PM122/PM138 Vanne à tiroir, PM137 Soupape à siège, avec commande au pied
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1 ou plutôt 4mm Raccord instantané
Diamètre nominal	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Débit	PM122/PM138 1080Nl/min, PM137 90Nl/min
Température ambiante	-10...+50°C
Pression de service	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Remarque	Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu



PM122 Distributeur 5/2 voies G1/4"

		Actionnement	Type
		Pied/ressort	PM122-14
		Pédale/à crans	PM122-14-BS

PM138 Distributeur 5/2 voies G1/4"

		Actionnement	Type
		Pied/ressort	PM138-14
		Pédale/à crans	PM138-14-BS

PM137 Distributeur 3/2 voies 4mm Raccord instantané

		Actionnement	Type
		Pied/ressort	PM137-04

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG