


Valvole direzionali con azionamento a pedale
Serie PM122, PM137, PM138





PM122


PM138





PM137

Tipo di costruzione	PM122/PM138 Valvola a cassetto, PM137 Valvola a sede, con comando a pedale
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1 ovvero 4mm Raccordo a innesto rapido
Diametro nominale	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Portata	PM122/PM138 1080Nl/min, PM137 90Nl/min
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Pressione di esercizio	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu



PM122 Valvola 5/2 vie G1/4"

		Azionamento	Tipo
		Piede/molla	PM122-14
		Pedale/con arresto	PM122-14-BS

PM138 Valvola 5/2 vie G1/4"

		Azionamento	Tipo
		Piede/molla	PM138-14
		Pedale/con arresto	PM138-14-BS

PM137 Valvola 3/2 vie 4mm Raccordo a innesto rapido

		Azionamento	Tipo
		Piede/molla	PM137-04

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG