


Retningsventiler med fotbetjening Serie PM122, PM137, PM138



PM122




PM138





PM137

Konstruksjonstype	PM122/PM138 Skyveventil, PM137 Seteventil, med fotbetjening
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1 evt. 4mm innstikkskobling
Nominell diameter	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Gjennomstrømning	PM122/PM138 1080NI/min, PM137 90NI/min
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Driftstrykk	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu



PM122 5/2-veisventil G1/4"

		Aktivering	Type
		Fot/fjær	PM122-14
		Fot/låsende	PM122-14-BS

PM138 5/2-veisventil G1/4"

		Aktivering	Type
		Fot/fjær	PM138-14
		Fot/låsende	PM138-14-BS

PM137 3/2-veisventil 4mm innstikkskobling

		Aktivering	Type
		Fot/fjær	PM137-04

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer



