# 3/2-Veisventiler - manuelt betjent
# Serie MV og 214




214...





MV26...

| | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Skyveventil, bistabilt, manuelt betjent |
| Tilkobling | M5, G1/8" og G1/4" evt. |
| Aktivering | Håndskyveventil, låsende |
| Trykkområde | 0...10bar |
| Gjennomstrømning | se tabell |
| Medium | filtrert og oljet eller uoljet trykkluft |
| Mediatemperatur | 0...+70°C |
| Merknad | CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu |

## Måltegning og Funksjon




| Tilkobling D1 | D2 | L1 | CH | Gjennomstrømning [Nl/min] | Funksjon | Vekt [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 21 | 67 | 14 | 1130 | NC | 20 | 214.71 |
| G1/4" | 24 | 84 | 17 | 1940 | NC | 57 | 214.72 |
| G3/8" | 31 | 96 | 22 | 3270 | NC | 81 | 214.73 |
| G1/2" | 35 | 110 | 26 | 5050 | NC | 153 | 214.74 |

| Tilkobling D1 | D2 | L1 | CH | Gjennomstrømning [Nl/min] | Funksjon | Vekt [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 13 | 30,5 | 9 | 250 | NC | 11 | MV26-00-M5 |
| G1/8" | 21 | 46 | 14 | 1130 | NC | 40 | MV26-00-18 |
| G1/4" | 24 | 51,5 | 17 | 1940 | NC | 58 | MV26-00-14 |
| G3/8" | 31 | 59 | 22 | 3270 | NC | 117 | MV26-00-38 |
| G1/2" | 35 | 72,5 | 26 | 5050 | NC | 176 | MV26-00-12 |

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer



Versjon 8
138345 / Generert 2026/41 NB

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG