3/2-Vägsventiler - manuellt manövrerade
Serie MV och 214




214...





MV26...

Konstruktionstyp	Slidventil, bistabilt, manuellt manövrerad
Anslutning	M5, G1/8" och G1/4" respektive
Manövrering	Handskjutventil, låsande
Tryckområde	0...10bar
Flöde	se tabell
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+70°C
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

Måttskiss och Funktion







Anslutning D1	D2	L1	CH	Flöde [Nl/min]	Funktion	Vikt [g]	Typ
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Anslutning D1	D2	L1	CH	Flöde [Nl/min]	Funktion	Vikt [g]	Typ
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 8
138345 / Genererad 2026/41 SV

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG