

4/3-Tieventtiilit - käsikäyttöinen ohjattu 1/8" ja 1/4" Sarja HDV



Rakenne	Kiertoluistiventtiili, käsikäyttöinen
Liitäntä	G1/8" ja G1/4" ISO228/1:n mukaan
Painealue	0 enintään 12 bar
Materiaalit	Runko Anodisoitu alumiini, Luisti Polyamidi, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	Läpivientireiät venttiilirungossa
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	öljytty paineilma
Aineen lämpötila	-10°C enintään +60°C
Ympäristön lämpötila	-20°C enintään +55°C

Mitat

				Keskiasento suljettu
				Keskiasento avoin

Liitäntä A	Nimellishalkaisija	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Toiminto Keskiasento	Virtaus [Nl/min]	Paino [kg]	Tyyppi
G1/8" sivulla	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	suljettu	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" sivulla	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	suljettu	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" alas	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	suljettu	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" sivulla	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	avoin	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" sivulla	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	avoin	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" alas	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	avoin	480	0,230	HDV-4101-I

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

