





Valvole direzionali 4/3 - azionamento manuale azionate 1/8" e 1/4" Serie HDV



Tipo di costruzione	Valvola a cassetto rotante, azionato manualmente
Connessione	G1/8" e G1/4" secondo ISO228/1
Campo di pressione	0 fino a 12 bar
Materiali	Corpo Alluminio anodizzato, Cursore di valvola a cassetto Poliammide, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Fori passanti nel corpo valvola
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa lubrificata
Temperatura del fluido	-10°C fino a +60°C
Temperatura ambiente	-20°C fino a +55°C

Dimensioni

			
			Posizione centrale chiuso
			
		Posizione centrale aperto	

Connessione A	Diametro nominale	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Funzione Posizione centrale	Portata [Nl/min]	Peso [kg]	Tipo
G1/8" laterale	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	chiuso	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" laterale	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	chiuso	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" inferiore	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	chiuso	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" laterale	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	aperto	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" laterale	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	aperto	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" inferiore	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	aperto	480	0,230	HDV-4101-I

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - azionamento meccanico / manuale, elementi di comando pneumatici / Valvole a cassetto rotante

Versione 7

138347 / Generato 2026/41 IT

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 1 / 1

