





## 4/3-Vägsventiler - manuellt manövrerade 1/8" och 1/4" Serie HDV



|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Rotationsslidventil, manuellt manövrerad                     |
| Anslutning           | G1/8" och G1/4" enligt ISO228/1                              |
| Tryckområde          | 0 upp till 12 bar                                            |
| Material             | Hus Anodiserad aluminium, Slidventil Polyamid, Tätningar NBR |
| Monteringssätt       | Genomgående borrhål i ventilhuset                            |
| Monteringsläge       | valfri                                                       |
| Medium               | oljad tryckluft                                              |
| Medietemperatur      | -10°C upp till +60°C                                         |
| Omgivningstemperatur | -20°C upp till +55°C                                         |

### Mått

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                      | Mittläge stängd                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                      |  |
|                                                                                     |                                                                                      | Mittläge öppen                                                                        |

| Anslutning A       | Nominell diameter | C  | D  | E  | F | G  | H  | I  | K  | L   | M   | N  | Funktion Mittläge | Flöde [Nl/min] | Vikt [kg] | Typ        |
|--------------------|-------------------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|----|-------------------|----------------|-----------|------------|
| G1/8" sidomonterad | 5                 | 56 | 46 | 17 | - | -  | 35 | 35 | -  | 4,5 | 105 | 70 | stängd            | 480            | 0,253     | HDV-4001-N |
| G1/4" sidomonterad | 7                 | 67 | 55 | 21 | - | -  | 43 | 43 | -  | 5,5 | 110 | 80 | stängd            | 1050           | 0,352     | HDV-4002-N |
| G1/8" nedre        | 5                 | 56 | 46 | 17 | 6 | 40 | 35 | 35 | 11 | 4,5 | 105 | 70 | stängd            | 480            | 0,230     | HDV-4001-I |
| G1/8" sidomonterad | 5                 | 56 | 46 | 17 | - | -  | 35 | 35 | -  | 4,5 | 105 | 70 | öppen             | 480            | 0,253     | HDV-4101-N |
| G1/4" sidomonterad | 7                 | 67 | 55 | 21 | - | -  | 43 | 43 | -  | 5,5 | 110 | 80 | öppen             | 1050           | 0,352     | HDV-4102-N |
| G1/8" nedre        | 5                 | 56 | 46 | 17 | 6 | 40 | 35 | 35 | 11 | 4,5 | 105 | 70 | öppen             | 480            | 0,230     | HDV-4101-I |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

