





4/3-Vägsventiler - manuellt manövrerade 1/8" och 1/4" Serie HDV



Konstruktionstyp	Rotationsslidventil, manuellt manövrerad
Anslutning	G1/8" och G1/4" enligt ISO228/1
Tryckområde	0 upp till 12 bar
Material	Hus Anodiserad aluminium, Slidventil Polyamid, Tätningar NBR
Monteringssätt	Genomgående borrhål i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	oljad tryckluft
Medietemperatur	-10°C upp till +60°C
Omgivningstemperatur	-20°C upp till +55°C

Mått

												
												Mittläge stängd
												
												Mittläge öppen

Anslutning A	Nominell diameter	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Funktion Mittläge	Flöde [Nl/min]	Vikt [kg]	Typ
G1/8" sidomonterad	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	stängd	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" sidomonterad	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	stängd	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" nedre	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	stängd	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" sidomonterad	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	öppen	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" sidomonterad	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	öppen	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" nedre	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	öppen	480	0,230	HDV-4101-I

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

