


Βαλβίδα στραγγαλισμού βιδωτή (in-line) Σειρά RSS



Τύπος κατασκευής	Βιδωτό στραγγαλιστικό με σιγαστήρα
Ενεργοποίηση	πάνω από βίδα στραγγαλισμού (σώμα από συντηγμένο μέταλλο), αυτοασφαλιζόμενη
Συνδέσεις	G1/8" ... G1/2" μετά από ISO228/1
Υλικό	Σώμα Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Τμήμα σιγαστήρα από συντηγμένο μπρούντζο
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...+150°C
Πίεση λειτουργίας	-0,75...10bar
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εφαρμογή	για τον στραγγαλισμό του αέρα εξαγωγής και ταυτόχρονα για την ηχοαπόσβεση



A	Ονομαστική διάμετρος [mm] Ø	B	D	E	F	Ch	H ελάχ.	H μέγ.	Ονομαστική παροχή [Nl/min]	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	4,5	15	8	4	12	14	25	27	450	17	RSS-1/8"
G1/4"	6,5	18,5	8	4	14	17	28	30	800	29	RSS-1/4"
G3/8"	8	24,5	10	5	16	22	33	38	-	57	RSS-3/8"
G1/2"	12,5	29	12	7	18	27	39	46	1800	96	RSS-1/2"

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Στραγγαλιστικές βαλβίδες / Βιδωτό στραγγαλιστικό εξάρτημα Σειρά RSS

