


Strypbackventil för inskruvning Serie RSS



Konstruktionstyp	Strypbackventil med ljuddämpare
Manövrering	via strypskruv (sintrad metallhus), självlåsande
Anslutningar	G1/8" ... G1/2" efter ISO228/1
Material	Hus Förnicklad mässing, Ljuddämparinsats av sinterbrons
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+150°C
Driftryck	-0,75...10bar
Monteringsläge	valfri
Användning	för strypning av avluften och samtidigt för ljuddämpning



A	Nominell diameter [mm] Ø	B	D	E	F	Ch	H min.	H max.	Nominellt flöde [NI/min]	Vikt [g]	Typ
G1/8"	4,5	15	8	4	12	14	25	27	450	17	RSS-1/8"
G1/4"	6,5	18,5	8	4	14	17	28	30	800	29	RSS-1/4"
G3/8"	8	24,5	10	5	16	22	33	38	-	57	RSS-3/8"
G1/2"	12,5	29	12	7	18	27	39	46	1800	96	RSS-1/2"

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärrventiler / Strypventiler / Strypinsats för inskruvning Serie RSS

