STASTO
Partnership. With Guarantee.

# Supapă de strangulare pivotantă
# Serie FC04




| | |
|---|---|
| Tip constructiv | Ventil cu ac |
| Material | Corp Alamă nichelată, Garnituri de etanșare NBR și Poliamid (PA) |
| Funcție | Direcția de strangulare pe ambele părți, Acționare cu șurub cu fantă sau șurub moletat și fixare prin piulița hexagonală |
| Racordare | M5 după ISO R/262, G1/8"...G1/2" după ISO228/1 |
| Diametrul exterior al furtunului Racord push-in | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm și 12mm |
| Toleranțe furtunuri Racord push-in | +/-0,05mm până la diametru 10mm, +/-0,1mm de la diametru 12mm |
| furtunuri recomandate Racord push-in | Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilenă (PE), Poliamid - foarte flexibil (PF) |
| Diametrul exterior al furtunului Racord filetat | 6mm, 8mm și 10mm |
| furtunuri recomandate Racord filetat | Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilenă (PE), Poliamid - foarte flexibil (PF), PTFE (PT) |
| Toleranțe furtunuri Racord filetat | +/-0,05mm până la diametru 10mm |
| Poziție de montaj | arbitrară |
| Mediu | Aer comprimat, gaze neutre |
| Temperatura mediului | -20...+80°C |
| Presiune de lucru | 0...10bar |




romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

## Dimensiuni fără piesă inelară




| D1 | L1 | L2 | L3max. | CH | Greutate [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4 | 15,2 | 39,1 | 8 | 6,5 | FC04-M5-W |
| G1/8" | 5,1 | 23,7 | 41,7 | 14 | 20,2 | FC04-18-W |
| G1/4" | 6,7 | 27,2 | 48,8 | 17 | 37,9 | FC04-14-W |
| G3/8" | 7,4 | 31 | 62,2 | 20 | 73 | FC04-38-W |
| G1/2" | 9,9 | 37,9 | 76 | 26 | 137,3 | FC04-12-W |

## Dimensiuni Inel pentru racord push-in





| D1 | D2 | ØT<br>Diametru exterior al furtunului | L1 | L2 | L3max. | L4 | CH | Greutate [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 9 | 4 | 4 | 15,2 | 39,1 | 18 | 8 | 21 | FC04-M5-04 |
| M5 | 12 | 6 | 4 | 15,2 | 39,1 | 20,5 | 8 | 21 | FC04-M5-06 |
| G1/8" | 9 | 4 | 5,1 | 23,7 | 41,7 | 19,5 | 14 | 30 | FC04-18-04 |
| G1/8" | 12 | 6 | 5,1 | 23,7 | 41,7 | 22 | 14 | 33 | FC04-18-06 |
| G1/4" | 12 | 6 | 6,7 | 27,2 | 48,8 | 23,5 | 17 | 55 | FC04-14-06 |
| G1/4" | 14 | 8 | 6,7 | 27,2 | 48,8 | 24 | 17 | 56 | FC04-14-08 |
| G3/8" | 14 | 8 | 7,4 | 31 | 62,2 | 26 | 20 | 91 | FC04-38-08 |
| G3/8" | 16 | 10 | 7,4 | 31 | 62,2 | 28 | 20 | 98 | FC04-38-10 |
| G1/2" | 18 | 12 | 9,9 | 37,9 | 76 | 31 | 26 | 164 | FC04-12-12 |



romania@promcom.eu



© MS PROMCOM S.R.L.

## Dimensiuni Racord inelar cu filet interior




| D1 | D2 | L1 | L2 | L3max. | L4 | CH | Greutate [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | M5 | 4 | 15,2 | 39,1 | 11 | 8 | 12 | FC04-M5-M5F |
| G1/8" | G1/8" | 5,1 | 23,7 | 41,7 | 16 | 14 | 37 | FC04-18-18F |
| G1/4" | G1/4" | 6,7 | 27,2 | 48,8 | 22 | 17 | 65 | FC04-14-14F |
| G3/8" | G3/8" | 7,4 | 31 | 62,2 | 26 | 20 | 112 | FC04-38-38F |
| G1/2" | G1/2" | 9,9 | 37,9 | 76 | 32 | 26 | 202 | FC04-12-12F |

## Dimensiuni Inel pentru racord rapid cu filet interior




| D1 | Diametrul furtunului ØT D/d [mm] | L1 | L2 | L3max. | L4 | CH | CH2 | Greutate [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 6/4 | 4 | 15,2 | 39,1 | 19 | 8 | 9 | 13 | FC04-M5-S06 |
| G1/8" | 6/4 | 5,1 | 23,7 | 41,7 | 25 | 14 | 12 | 40 | FC04-18-S06 |
| G1/4" | 6/4 | 6,7 | 27,2 | 48,8 | 26,5 | 17 | 12 | 60 | FC04-14-S06 |
| G1/4" | 8/6 | 6,7 | 27,2 | 48,8 | 27,5 | 17 | 14 | 62 | FC04-14-S08 |
| G3/8" | 8/6 | 7,4 | 31 | 62,2 | 29,5 | 20 | 14 | 112 | FC04-38-S08 |
| G3/8" | 10/8 | 7,4 | 31 | 62,2 | 30,5 | 20 | 16 | 114 | FC04-38-S10 |

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.




© MS PROMCOM S.R.L.