Partnership. With Guarantee.


Supapă de sens cu strangulare reglabilă pentru pivotare
Serie UFC05



Tip constructiv	Ventil cu ac
Material	Corp Alamă nichelată, Garnituri de etanșare NBR și Poliamid (PA)
Funcție	Reglarea debitului într-un singur sens, trecere liberă în direcția opusă, Acționare cu șurub cu fantă sau șurub moletat și fixare prin piulița hexagonală
Racordare	M5 după ISO R/262, G1/8"...G1/2" după ISO228/1
Diametrul exterior al furtunului Racord push-in	4mm, 6mm, 8mm, 10mm și 12mm
Toleranțe furtunuri Racord push-in	+/-0,05mm până la diametru 10mm, +/-0,1mm de la diametru 12mm
furtunuri recomandate Racord push-in	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilenă (PE), Poliamid - foarte flexibil (PF)
Diametrul exterior al furtunului Racord filetat	6mm, 8mm și 10mm
furtunuri recomandate Racord filetat	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilenă (PE), Poliamid - foarte flexibil (PF), PTFE (PT)
Toleranțe furtunuri Racord filetat	+/-0,05mm până la diametru 10mm
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-20...+80°C
Presiune de lucru	0...10bar

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.


Dimensiuni fără piesă inelară



D1	L1	L2	L3max.	Sens de strangulare	CH	Greutate [g]	Tip
M5	4	15,2	39,1	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	8	6,5	UFC05-C-M5-W
G1/8"	5,1	23,7	41,7	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	14	20,2	UFC05-C-18-W
G1/4"	6,7	27,2	48,8	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	17	37,9	UFC05-C-14-W
G3/8"	7,4	31	62,2	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	20	73	UFC05-C-38-W
G1/2"	9,9	37,9	76	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	26	137,3	UFC05-C-12-W
M5	4	15,2	39,1	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	8	6,5	UFC05-V-M5-W
G1/8"	5,1	23,7	41,7	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	14	20,2	UFC05-V-18-W
G1/4"	6,7	27,2	48,8	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	17	37,9	UFC05-V-14-W
G3/8"	7,4	31	62,2	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	20	73	UFC05-V-38-W


romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni Inel pentru racord push-in



D1	D2	ØT Diametru exterior al furtunului	L1	L2	L3max.	L4	Sens de strangulare	CH	Greutate [g]	Tip
M5	9	4	4	15,2	39,1	18	de la filet la furtun (Evacuare)	8	21	UFC05-C-M5-04
M5	12	6	4	15,2	39,1	20,5	de la filet la furtun (Evacuare)	8	21	UFC05-C-M5-06
G1/8"	9	4	5,1	23,7	41,7	19,5	de la filet la furtun (Evacuare)	14	30	UFC05-C-18-04
G1/8"	12	6	5,1	23,7	41,7	22	de la filet la furtun (Evacuare)	14	33	UFC05-C-18-06
G1/4"	12	6	6,7	27,2	48,8	23,5	de la filet la furtun (Evacuare)	17	55	UFC05-C-14-06
G1/4"	14	8	6,7	27,2	48,8	24	de la filet la furtun (Evacuare)	17	56	UFC05-C-14-08
G3/8"	14	8	7,4	31	62,2	26	de la filet la furtun (Evacuare)	20	91	UFC05-C-38-08
G3/8"	16	10	7,4	31	62,2	28	de la filet la furtun (Evacuare)	20	98	UFC05-C-38-10
G1/2"	18	12	9,9	37,9	76	31	de la filet la furtun (Evacuare)	26	164	UFC05-C-12-12
M5	9	4	4	15,2	39,1	18	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	8	21	UFC05-V-M5-04
M5	12	6	4	15,2	39,1	20,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	8	21	UFC05-V-M5-06
G1/8"	9	4	5,1	23,7	41,7	19,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	14	30	UFC05-V-18-04
G1/8"	12	6	5,1	23,7	41,7	22	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	14	33	UFC05-V-18-06
G1/4"	12	6	6,7	27,2	48,8	23,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	17	55	UFC05-V-14-06
G1/4"	14	8	6,7	27,2	48,8	24	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	17	56	UFC05-V-14-08
G3/8"	14	8	7,4	31	62,2	26	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	20	91	UFC05-V-38-08
G3/8"	16	10	7,4	31	62,2	28	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	20	98	UFC05-V-38-10


Dimensiuni Racord inelar cu filet interior



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Sens de strangulare	CH	Greutate [g]	Tip
M5	M5	4	15,2	39,1	11	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	8	12	UFC05-C-M5-M5F
G1/8"	G1/8"	5,1	23,7	41,7	16	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	14	37	UFC05-C-18-18F
G1/4"	G1/4"	6,7	27,2	48,8	22	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	17	65	UFC05-C-14-14F
G3/8"	G3/8"	7,4	31	62,2	26	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	20	112	UFC05-C-38-38F
G1/2"	G1/2"	9,9	37,9	76	32	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	26	202	UFC05-C-12-12F
M5	M5	4	15,2	39,1	11	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	8	12	UFC05-V-M5-M5F
G1/8"	G1/8"	5,1	23,7	41,7	16	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	14	37	UFC05-V-18-18F
G1/4"	G1/4"	6,7	27,2	48,8	22	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	17	65	UFC05-V-14-14F
G3/8"	G3/8"	7,4	31	62,2	26	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	20	112	UFC05-V-38-38F

© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni Inel pentru racord rapid cu filet interior



D1	Diametrul furtunului ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Sens de strangulare	CH	CH2	Greutate [g]	Tip
M5	6/4	4	15,2	39,1	19	de la filet la furtun (Evacuare)	8	9	13	UFC05-C-M5-S06
G1/8"	6/4	5,1	23,7	41,7	25	de la filet la furtun (Evacuare)	14	12	40	UFC05-C-18-S06
G1/4"	6/4	6,7	27,2	48,8	26,5	de la filet la furtun (Evacuare)	17	12	60	UFC05-C-14-S06
G1/4"	8/6	6,7	27,2	48,8	27,5	de la filet la furtun (Evacuare)	17	14	62	UFC05-C-14-S08
G3/8"	8/6	7,4	31	62,2	29,5	de la filet la furtun (Evacuare)	20	14	112	UFC05-C-38-S08
G3/8"	10/8	7,4	31	62,2	30,5	de la filet la furtun (Evacuare)	20	16	114	UFC05-C-38-S10
M5	6/4	4	15,2	39,1	19	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	8	9	13	UFC05-V-M5-S06
G1/8"	6/4	5,1	23,7	41,7	25	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	14	12	40	UFC05-V-18-S06
G1/4"	6/4	6,7	27,2	48,8	26,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	17	12	60	UFC05-V-14-S06
G1/4"	8/6	6,7	27,2	48,8	27,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	17	14	62	UFC05-V-14-S08
G3/8"	8/6	7,4	31	62,2	29,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	20	14	112	UFC05-V-38-S08
G3/8"	10/8	7,4	31	62,2	30,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	20	16	114	UFC05-V-38-S10

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.