
Kontraventil Serie MV33






Konstruktionstype	Kontraventil, i forskruningsudførelse med slangetilslutning
Materiale	Hus Forniklet messing, Tætninger NBR
Funktion	fri gennemgang i én retning, spærret i modsat retning
Gevindtilslutninger	M5 efter ISO R/262, G1/8" til G1/2" efter ISO228/1
Slangens udvendige diameter	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm og 14mm
anbefalede materialer	Polyamid (PA), Polyurethan (PU/CP), Polyethylen (PE), Polyamid - højfleksibel (PF), PTFE (PT)
Slangetolerancer	+/-0,05 mm op til diameter 10 mm, +/-0,1 mm fra diameteren 12 mm
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-10°C til +70°C
Driftstryk	0,2 til 10 bar
Strømningsretning	fri gennemgang ved trykindgang på slangeanslutningen, spærret i modsat retning

Dimensioner





ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 8
138414 / Oprettet 2026/41 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG