
Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά MV33






Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα αντεπιστροφής, σε μορφή ρακόρ με σύνδεση σωλήνα
Υλικό	Σώμα Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	ελεύθερη διέλευση προς μία κατεύθυνση, μπλοκαρισμένο στην αντίθετη κατεύθυνση
Συνδέσεις σπειρώματος	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G1/2" μετά από ISO228/1
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm και 14mm
συνιστώμενα υλικά	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (PU/CP), Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυαμίδιο - υψηλής ευκαμψίας (PF), PTFE (PT)
Ανοχές σωλήνα	+/-0,05 mm έως διάμετρος 10 mm, +/-0,1 mm από διάμετρο 12 mm
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-10°C έως +70°C
Πίεση λειτουργίας	0,2 έως 10 bar
Κατεύθυνση ροής	ελεύθερη διέλευση με είσοδο πίεσης στη σύνδεση σωλήνα, μπλοκαρισμένο στην αντίθετη κατεύθυνση

Διαστάσεις





ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 8
138414 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG