
Válvula antirretorno Serie MV33






Tipo de construcción	Válvula antirretorno, en forma de racor con conexión para manguera
Material	Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR
Función	paso libre en una dirección, bloqueado en sentido contrario
Conexiones roscadas	M5 según ISO R/262, G1/8" hasta G1/2" según ISO228/1
Diámetro exterior del tubo	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm y 14mm
materiales recomendados	Poliamida (PA), Poliuretano (PU/CP), Polietileno (PE), Poliamida - altamente flexible (PF), PTFE (PT)
Tolerancias de manguera	+/-0,05 mm hasta diámetro 10 mm, +/-0,1 mm a partir del diámetro 12 mm
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-10°C hasta +70°C
Presión de funcionamiento	0,2 hasta 10 bar
Dirección de flujo	paso libre con entrada de presión en la conexión de manguera, bloqueado en sentido contrario

Dimensiones





ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Versión 8
138414 / Generado 2026/41 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG