



Takaiskuventtiili Sarja MV33



Rakenne	Takaiskuventtiili, liitinmallina letkuliitännällä
Materiaali	Runko Nikkelöity messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	vapaa läpivirtaus yhteen suuntaan, lukittu vastakkaiseen suuntaan
Kierrelitännät	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" enintään G1/2" jälkeen ISO228/1
Letkun ulkohalkaisija	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm ja 14mm
suositellut materiaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (PU/CP), Polyeteeni (PE), Polyamidi - erittäin joustava (PF), PTFE (PT)
Letkutoleranssit	+/-0,05 mm halkaisijaan asti 10 mm, +/-0,1 mm alkaen halkaisijasta 12 mm
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-10°C enintään +70°C
Käyttöpaine	0,2 enintään 10 bar
Virtaussuunta	vapaa läpivirtaus, kun paineensyöttö on letkuliitännässä, lukittu vastakkaiseen suuntaan

Mitat



ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkventtiilit / Takaiskuventtiilit / Takaiskuventtiili Sarja MV33

Versio 7

138414 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

