
Clapet anti-retour Série MV33






Type de construction	Clapet anti-retour, en version raccord avec raccordement de tuyau
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	passage libre dans un sens, bloqué dans le sens opposé
Raccords filetés	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G1/2" après ISO228/1
Diamètre extérieur du tuyau	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm et 14mm
matériaux recommandés	Polyamide (PA), Polyuréthane (PU/CP), Polyéthylène (PE), Polyamide - très flexible (PF), PTFE (PT)
Tolérances de tuyau	+/-0,05 mm jusqu'au diamètre 10 mm, +/-0,1 mm à partir du diamètre 12 mm
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-10°C jusqu'à +70°C
Pression de service	0,2 jusqu'à 10 bar
Sens d'écoulement	passage libre avec entrée de pression au raccord de tuyau, bloqué dans le sens opposé

Dimensions





ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG