



Nepovratni ventil Serija MV33



Izvedba	Nepovratni ventil, u izvedbi priključka s navojnim spojem s priključkom za crijevo
Materijal	Tijelo Niklovani mesing, Brtve NBR
Funkcija	slobodan prolaz u jednom smjeru, blokirano u suprotnom smjeru
Navojni priključci	M5 nakon ISO R/262, G1/8" do G1/2" nakon ISO228/1
Vanjski promjer crijeva	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm i 14mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF), PTFE (PT)
Tolerancije crijeva	+/-0,05 mm do promjera 10 mm, +/-0,1 mm od promjera 12 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-10°C do +70°C
Radni tlak	0,2 do 10 bar
Smjer protoka	slobodan prolaz pri ulazu tlaka na priključku crijeva, blokirano u suprotnom smjeru

Dimenzije



ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

