
Valvola di non ritorno Serie MV33






Tipo di costruzione	Valvola di non ritorno, in forma di raccordo con attacco tubo
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR
Funzione	passaggio libero in una direzione, bloccato in direzione opposta
Attacchi filettati	M5 dopo ISO R/262, G1/8" fino a G1/2" dopo ISO228/1
Diametro esterno del tubo	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm e 14mm
materiali consigliati	Poliammide (PA), Poliuretano (PU/CP), Polietilene (PE), Poliammide - altamente flessibile (PF), PTFE (PT)
Tolleranze dei tubi flessibili	+/-0,05 mm fino al diametro 10 mm, +/-0,1 mm da diametro in poi 12 mm
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-10°C fino a +70°C
Pressione di esercizio	0,2 fino a 10 bar
Direzione del flusso	passaggio libero con ingresso pressione sul raccordo tubo, bloccato in direzione opposta

Dimensioni





ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Versione 8
138414 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG